

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа стационарных газоанализаторов SWG 200 / SWG 300

Компания
 Ф.И.О. исполнителя
 Тел / факс
 E-mail

Индустрия: Источник выбросов:

Вид топлива: газ жидкость уголь/дерево др.

Дымовая труба: сталь кирпич толщина изоляции: мм
 сечение «круг» – Ш мм
 сечение «квадрат» - А x В..... x мм

Параметры установки газоанализатора: снаружи внутри взрывоопасная зона
 Рабочая температура °С от..... до.....
 Влажность % от..... до.....
 Сжатый воздух да нет
 Питание от сети В Гц нет
 Длина газовой линии м
 Длина зонда м

Типовые параметры дымового газа:	Температура °С	Давление мбар
	O2 %	Влажность %
	CO ппм	HF ппм
	NO ппм	HCL ппм
	NO2 ппм	Другое ппм
	SO2 ппм	Скорость м/сек
	Запыленность мг/м ³	Размер частиц мкм

Контролируемые компоненты (параметры) дымового газа	O2	от 0 до	%	
	CO2	от 0 до	%	
	CO	от 0 до	ппм / мг/м ³	
	NO	от 0 до	ппм / мг/м ³	
	NOx	от 0 до	ппм / мг/м ³	
	SO2	от 0 до	ппм / мг/м ³	
	C	xHy(C3H8)	от 0 до	ппм / мг/м ³
	C	xHy(CH4)	от 0 до	ппм / мг/м ³
		Температура газа	от 0 до	° С
		Скорость потока	от 0 до	м/сек

Другие требования

.....

Группа компаний «ЭРИС»

Телефон: 8 (34241) 6-55-11

Факс: 8 (34241) 6-55-11 доб. 9 или 121

Эл. почта: info@eriskip.ru

www.eriskip.ru